






SISTEMA UNIFIX

Lastre in cemento alleggerito fibrorinforzato (esente da amianto) (1.200 x 2.000)

	Codice	Articolo	Spessore (mm)	Peso (kg/m ²)	Peso (kg/pallet)	Unità di consegna (m ²)	n° lastre per pallet	€ / m ²
	RS330	Lastra UNIPAN	12,7	14,7	1.440	96	40	31,63
	RS333	Lastra UNIFLEX raggio di curvatura fino a 15 cm						41,33

Stucchi e accessori per lastre di cemento alleggerito fibrorinforzato

	Codice	Articolo	Dimensioni	Incidenza per m ²	Unità di consegna	€
	Civile RS341 Rustico RS340	UNIJOINT: Stucco per giunti e per rasatura di lastre UNIPAN e UNIFLEX, a scelta: - Tipo civile - Tipo rustico		Giunti 0,5-0,8 kg/m ² Rasatura: 1,6 kg/m ² (per mm di spes.)	25 kg	2,13 / kg
		ACRIJOINT: Rivestimento acrilico a spessore		2,5 kg/mq	25 kg	4,34 / kg
	GB001	UNITAPE: Nastro in rete coprigiunto resistente agli alcali per lastre UNIPAN e UNIFLEX	75 mm x 50 m	1,4 m	1 rotolo	21,19 / rotolo
	GB002	UNIROLL: Rete di armatura coprigiunto resistente agli alcali per la rasatura di lastre UNIPAN e UNIFLEX	1,1 m x 50 m	1,1 m	1 rotolo	117,97 / rotolo